



ENERGIEAUSWEIS

Ist-Zustand

Mittelschule Sportplatzstraße 15, 2353 Guntramsdorf

Marktgemeinde Guntramsdorf Betriebs- und Liegenschafts GmbH & CO KG
Rathaus Viertel 1/1
2353 Guntramsdorf

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude



OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: März 2015



BEZEICHNUNG Mittelschule Sportplatzstraße 15, 2353 Guntramsdorf

Gebäude(-teil) 1972

Pflichtschule Nutzungsprofil Letzte Veränderung

Straße Sportplatzstrasse 15 Katastralgemeinde Guntramsdorf

PLZ/Ort 2353 Guntramsdorf KG-Nr. 16111 Grundstücksnr. 1360/4 Seehöhe 190 m


SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF, STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWB Ref.SK

CO2 sk

f GEE

A++ . G



HWB Ref: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenerglebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasser-wärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteitung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmernenge, welche aus den Räumen abgeführt werden muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

BelEB: der Beleuchtungsenerglebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht der Hälfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils allfälligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf. abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fese: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em.) und einen nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen, einschließlich jener für Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter behelzter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude



OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: März 2015



GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche	4.926 m ²	charakteristische Länge	1,94 m	mittlerer U-Wert	0,56 W/m²K
Bezugsfläche	3.941 m ²	Heiztage	226 d	LEK _T -Wert	42,5
Brutto-Volumen	19.326 m³	Heizgradtage	3340 Kd	Art der Lüftung	RLT mit WRG
Gebäude-Hüllfläche	9.975 m ²	Klimaregion	NSO	Bauweise	mittelschwer
Kompaktheit (A/V)	0,52 1/m	Norm-Außentemperatur	-12,4 °C	Soll-Innentemperatur	20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	k.A.	HWB Ref.RK	85,9 kWh/m²a
Außeninduzierter Kühlbedarf	k.A.	KB* _{RK}	0,5 kWh/m³a
End-/Lieferenergiebedarf	k.A.	E/LEB RK	143,5 kWh/m²a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	k.A.	f _{GEE}	1,01
Erneuerbarer Anteil	k.A.		in the second se

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	410.390	kWh/a	HWB _{Ref,SK}	83,3	kWh/m²a
Heizwärmebedarf	370.974	kWh/a	HWB _{SK}	75,3	kWh/m²a
Warmwasserwärmebedarf	23.191	kWh/a	WWWB	4,7	kWh/m²a
Heizenergiebedarf	450.558	kWh/a	HEB _{SK}	91,5	kWh/m²a
Energieaufwandszahl Heizen			e _{AWZ,H}	1,14	
Kühlbedarf	105.284	kWh/a	KB _{SK}	21,4	kWh/m²a
Kühlenergiebedarf			KEB _{SK}		
Energieaufwandszahl Kühlen			e _{AWZ,K}		
Befeuchtungsenergiebedarf			BefEB SK		
Beleuchtungsenergiebedarf	122.174	kWh/a	BelEB	24,8	kWh/m²a
Betriebsstrombedarf	121.373	kWh/a	BSB	24,6	kWh/m²a
Endenergiebedarf	694.105	kWh/a	EEB _{SK}	140,9	kWh/m²a
Primärenergiebedarf	1.193.688	kWh/a	PEB _{SK}	242.3	kWh/m²a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	473.205	kWh/a	PEB _{n.em.,SK}	96,1	kWh/m²a
Primärenergiebedarf erneuerbar	720.483	kWh/a	PEB ern.,SK	146,3	kWh/m²a
Kohlendioxidemissionen	95.729	kg/a	CO2 _{SK}	19,4	kg/m²a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor			f _{GEE}	1,01	
Photovoltaik-Export			PV _{Export,SK}		
			Export, or		

ERSTELLT

GWR-Zahl		Erstellerin	Enconsulting Trupp Kottinger Ingenieurbüro Energie
Ausstellungsdatum	01.03.2020		Lerchengasse 44 2362 Biedermanner V. CONSULTING
Gültigkeitsdatum	28.02.2030		
		Unterschrift	1 Trupp Kottinger Ingenieurbüro

Finergie Consulting GmbH

Verchengasse 44 A 2362 Biedermannsdorf

(Ist. +43 / 324 55 55

e-meil office@enconsulting.at

web yww.enconsulting.at

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.



Datenblatt GEQ

Mittelschule Sportplatzstraße 15, 2353 Guntramsdorf

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

Ergebnisse bezogen auf Guntramsdorf

HWBsk 75 f_{GEE} 1,01

Gebäudedaten - Ist-Zustand

Brutto-Grundfläche BGF 4.926 m² charakteristische Länge Ic. 1,94 Konditioniertes Brutto-Volumen 19.326 m³ Kompaktheit AB / VB 0,52 m⁻¹ Gebäudehüllfläche A B 9.975 m²

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: Gemäß zur Verfügung gestellter Daten, diverse, Plannr, diverse

Bauphysikalische Daten: Gemäß zur Verfügung gestellter Daten, diverse

Haustechnik Daten: Gemäß zur Verfügung gestellter Daten,

Ergebnisse Standortklima (Guntramsdorf)

Transmissionswärmeverluste Q _T		505.321	kWh/a
Lüftungswärmeverluste Q _V		121.953	kWh/a
Solare Wärmegewinne η x Q s		115.684	kWh/a
Innere Wärmegewinne η x Q i	mittelschwere Bauweise	137.769	kWh/a
Heizwärmebedarf Q _b		370 974	kWh/a

Ergebnisse Referenzklima

Transmissionswärmeverluste Q _T	518.124 kWh/a
Lüftungswärmeverluste Q _V	125.051 kWh/a
Solare Wärmegewinne η x Q s	116.139 kWh/a
Innere Wärmegewinne η x Q i	140.953 kWh/a
Heizwärmebedarf Q _h	382.936 kWh/a

Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwärme (Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar))

Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung

3364,37m² Fensterlüftung; hygienisch erforderlicher Luftwechsel = 0,4; 1562m² Lufterneuerung; Lüftung:

energetisch wirksamer Luftwechsel: 0,26; Blower-Door: 1,80; Plattenwärmeübertrager

Kreuz-Gegenstrom 65%; kein Erdwärmetauscher

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

ON B 8110-1 / ON B 8110-2 / ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON H 5057 / ON H 5058 / ON H 5059 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: März 2015

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten. standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNÖRM H 7500 erstellt werden.



Projektanmerkungen

Mittelschule Sportplatzstraße 15, 2353 Guntramsdorf

Allgemein

Zur Verfügung gestellte Unterlagen:
202001023 Bestandsplan Grundriss EG vom 23.12.2009
202001023 Bestandsplan Grundriss KG vom 23.12.2009
202001023 Bestandsplan Grundriss OG1 vom 29.12.2009
202001023 Bestandsplan Grundriss OG2 vom 29.12.2009
202001023 Bestandsplan Schnitte vom 30.12.2009
202001023 Einreichplan Ansichten Schnitte Plannr 4
202001023 Einreichplan Grundriss EG Plannr 3
202001023 Einreichplan Grundriss KG Plannr 2
202001023 Einreichplan San Turnsaal, Plannr Ein_001_15A 07.11.2019
202001023 Energieausweis Einreichung Turnsaal vom 11.11.2020
202001023 Plan Umbau Klassentrakt Grundrisse Stand unbekannt
202001023 Techische Daten Wärmepumpe Aufstockung OG1 und OG2

Begehung durchgeführt am 13.02.2020 durch DI Werner Kottinger im Beisein von Herrn Ing. Andreas Heyderer. Energieausweis aus dem Jahr 2010 wurde von Enconsulting erstellt, Sanierung Turnsaal mit Einreichung November 2019 ist in diesem Energieausweis eingearbeitet.

Bauteile

Bauteilaufbauten gemäß zur Verfügung gestellter Unterlagen, nicht bekannte Bauteilaufbauten wurden mit Default Werten gemäß OIB Richtlinie 6, OIB-330.6-009/15, März 2015 berechnet.

Fenster

Gemäß Begehung aus 2010, keine Änderung ausgenommen Fenster im Zuge der Sanierung Turnsaal.

Geometrie

Gemäß zur Verfügung gestellter Unterlagen.

Haustechnik

Raumwärmeerzeugung: Fernwärme, vohandene Gasheizkessel nur noch als Notversorgung vorhanden WW-Erzeugung: kombiniert mit System zur Raumwärmeerzeugung Raumwärmeerzeugung Aufstockung 1. und 2. OG: Luft-Wasserwärmepumpe Alpha Innotec, findet in der vorliegenden Berechnung keinen Eingang, da das Heizsystem für den größten Gebäudeanteil Fernwärme ist. Lüftungsanlage vorhanden für Turnsaal gemäß 202001023 Energieausweis Einreichung Turnsaal vom 11.11.2020